

F80HD GS-3

Vierrad-Elektrostapler



OPTIONEN

- Vollkabine mit Heizung
- STVZO Beleuchtung
- Weiße Reifen
- Rückfahrkamera

SPEZIFIKATIONEN

Nutzung	Nieuw
Mast	Triplex 4.230 / 2.500 / 1.350 mm
Kapazität	8.000
Anbaugerät	Zinkenverstler mit seperatem Seitenschub
Anzahl	F80HD2 - GS-3
Hubkraft	8000
Lastschwerpunkt	600
Hubhöhe	4230
Durchfahrhöhe	2500
Anbaugerät	Zinkenverstetter mit seperatem Seitenschub
Hydraulikbedienung	Fingertip
Hydraulikgruppen	4
Reifen	Superlastik-Zwillingsbereifung - nicht kreidend
Beleuchtung	StVZO Beleuchtung
Batterie Marke	Hoppeke
Batteriemodell	96V gHPzs1395 - 96 Volt / 1.395 Ah
Ladegerätmodell	Hoppecke D400G196
Anschluss Netzspannung	32 A



Tel. +49 5331 7039913
 heiko.achilles@gs-gabelstapler.de



Tel. +49 5331 7039913
 heiko.achilles@gs-gabelstapler.de



+49 5331 7039913
 heiko.achilles@gs-gabelstapler.de



Tel. +49 5331 7039913
 heiko.achilles@gs-gabelstapler.de

carer C.A.R.E.R. s.r.l. CARRELLI ELEVATORI ELETTRICI (I)
 ELEKTRISCHE GABELSTAPLER (D)
 via Niccolò Copernico, 13 - 48038 COTIGNOLA RA - ITALY
 tel. +39 0545 1938010 - fax +39 0545 908070

CE

Modell: F80 HD ²	Artikelnummer: CAR00835	Seriennummer: F080ABS111G	Herstellungsjahr: 2019
Nennleistung: 8000kg @ 600mm	Spannung / Batterieleistung: 96V / Ah	Vorderräder: SEG 8.25-15	Hinterräder: SE 23x10-12
β 6°	α 5,5°	Batteriegewicht MN / MAX: 4050 / 4200 kg	Gewicht ohne Anbaugerät: 8920kg
Modell: MONT.4,23-TXGAL CT+PF - 1800 FEM 4A 2 IMP.SUPPL.		Seriennummer Mast: 193330	
Anbaugerät: ---		Seriennummer des Anbaugeräts: ---	

Effektive restkapazität mit vertikal hubgerüst.

h3 [mm]	Q [kg]				
	4230	6650	5850	5150	4500
600	800	1000	1200		
	C [mm]				

2100x40x2400 Fern IVa

Eigengewicht ohne Batterie - über Ebene des Gabelstaplers ist kein geschütztes Fachpersonal vorhanden (D)